

# Verarbeitung als Tapete mit Glutolin ECC extra clear

In Zusammenarbeit mit **Pufas** haben wir die Verarbeitung unserer Oberflächen geprüft. Für alle Trägermaterialien empfiehlt Pufas den **Tapetenkleber Glutolin ECC extra clear**, den wir ab Werk im **5-kg-Gebinde** anbieten.

## Anforderungen an den Untergrund:

Der Untergrund muss **tapezierfähig** sein, d. h.:

- trocken
- tragfähig
- gleichmäßig saugfähig
- glatt
- ausreichend ebenflächig
- farblich einheitlich hell

## Verarbeitung der Trägermaterialien:

Die Träger **Flachsvlies**, **Flexi** und **Ecovlies** werden im **Wandklebetechnik-Verfahren** verarbeitet.

---

## Besonderer Hinweis für goldene Trägermaterialien:

Tapeten mit **goldenem Trägermaterial** benötigen eine **ausreichende Weichzeit von ca. 5–7 Minuten**, da es sonst zur **Faltenbildung** kommen kann. Diese lassen sich nach dem Anbringen nur **teilweise** wieder glätten.

Da handelsübliche Tapeziertische oder Tapeziermaschinen in der Regel **nicht breit genug** sind, muss die Weichzeit direkt auf der **Rückseite der Tapete** mit einem **Schwamm und klarem, kaltem Wasser** durchgeführt werden.

Anschließend erfolgt die Verklebung ebenfalls in **Wandklebetechnik** mit **Glutolin ECC extra clear**.